

MANROD

QUALITY MACHINES

MINI-TORNO

Ref. # : MR-300
 Dist. máx. entre-centros: 300mm
 Diâm. máx. sobre o barramento: 180mm
 Diâm. de passagem do eixo-árvore: 20mm
 Encaixe: CM3
 Potência: 250W
 2 Faixas de Vel.: Baixa (100- 1100 RPM) e Alta (100 - 2500 RPM)
 Controle de velocidade via potenciômetro
 Roscas Métricas: passo 0,4 - 2,00mm
 Roscas em Polegada: passo 12 - 52 fios/pol
 Acompanha Placa de 3 castanhas (80mm)
 Guarda de proteção com sistema de parada automática.
 Mostrador digital de posição (para controle da profundidade de corte)
 Alimentação: 220V/60Hz
 Peso: 37Kg



1 + 3 x
R\$ 705,00

Total a prazo: R\$ 2.820,00
 Preço à vista: R\$ 2.700,00
 Estoque Disponível: 02 pcs

MINI-TORNO

Ref. # : MR-301
 Encaixe: CM3
 Potência: 350 W
 Dist. Máx. entre Centros: 350mm
 Diâm. Máx. sobre o Barramento: 180mm
 Diâm. de Passagem do Eixo Árvore: 20mm
 2 Faixas de Velocidade:
 Baixa (100 - 1200 RPM) e Alta (100 - 3000 RPM)
 Roscas Métricas: passo 0,4 - 3,00mm
 Roscas em polegadas: passo 12 - 52 fios/pol
 Possui sistema de desligamento automático (em caso de sobrecarga)
 Acompanha Placa de 3 castanhas (80mm)
 Mostrador digital de velocidade
 Mostrador digital de posição (para controle da profundidade de corte)
 Guarda de proteção com sistema da parada automática.
 Alimentação: 220 V / 60 Hz
 Peso: 55 Kg



1 + 3 x
R\$ 748,00

Total a prazo: R\$ 2.992,00
 Preço à vista: R\$ 2.800,00
 Estoque Disponível: 07 pcs

MÁQUINA MULTIFUNCIONAL (TORNO FURADEIRA E FRESADORA)

Ref. # MR-2005

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TORNO

Dist. máx. entre-centros: 550mm
 Diâm. máx. sobre o barramento: 250mm
 Diâm. de passagem do eixo-árvore: 20mm
 Encaixe: CM3
 Potência: 500W
 6 Velocidades: 125 - 2000 RPM
 Roscas Métricas: passo 0,4 - 3,00mm
 Roscas em Polegada: passo 10 - 44 fios/pol
 Guarda de Proteção

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA FRESADORA E FURADEIRA

Cap. máx. de furação: 13mm
 Cap. máx. de fresamento de topo: 16mm
 Cap. máx. de faceamento: 30mm
 Curso do eixo-árvore: 180mm
 Potência: 350W
 2 Faixas de Velocidade:
 Baixa (0 - 1100 RPM) / Alta (0 - 2500 RPM).
 Encaixe: CM3
 Ranhuras tipo "T" de 12mm
 Alimentação: 220V/60Hz
 Peso: 180Kg



1 + 4 x
R\$ 1.198,00

Total a prazo: R\$ 5.990,00
 Preço à vista: R\$ 5.600,00
 Estoque Disponível: 05 pcs



1 + 3 x
R\$ 498,00

Total a prazo: R\$ 1.992,00
 Preço à vista: R\$ 1.800,00
 Estoque Disponível: 02 pcs

MICRO-TORNO

Ref. # : MR-30
 Distância máxima entre-centros: 250mm
 Diâmetro máximo sobre o barramento: 140mm
 Diâmetro de passagem do eixo-árvore: 10mm
 Encaixe: CM2
 Potência: 150W
 Velocidade: 100- 2000 RPM (+/- 10%)
 Controle de velocidade via potenciômetro
 Roscas Métricas: passo 0,5 - 1,25mm
 Roscas em Polegada: passo 16 - 24 fios/pol
 Acompanha Placa de 3 castanhas (80mm)
 Guarda de proteção com sistema de parada automática.
 Alimentação: 220V/60Hz
 Peso: 23Kg