

TORNO MECÂNICO DE BANCADA PROFISSIONAL

Ref.# MR-334

Distância máxima entre centros: 700mm.
Diâmetro máximo sobre o barramento: 280mm.
Largura do barramento: 180mm.
Diâmetro de passagem do eixo-árvore: 26mm.
Encaixe do eixo-árvore: CM4.
Encaixe do mangote: CM2.
6 Velocidades: 150 / 300 / 500 / 600 / 1000 / 2000 RPM
Roscas métricas: passo 0,2 – 3,50mm.
Roscas em polegadas: Passo 8 - 56 Fios/pol.
Possui botão parada de emergência e acrílico de proteção (protege o usuário contra cavacos).
Potência: 1,0 KW / 1,1 HP
Alimentação: 220V / 60Hz – monofásico.
Dimensões gerais: 1.400 x 850 x 700 mm.
Peso: 180Kg.
Acompanha gabinete de trabalho MR-334.01 (dimensões do gabinete: 780 X 600 X 430mm), placa 130mm com 3 castanhas para fixação externa, luneta fixa, luneta móvel.

Acessórios Standard:

03 - Castanhas para fixação interna.
01 - Chaves "T" para a placa.
01 - Chave "T" para o porta ferramentas (castelo).
01 - Ponta fixa CM2.
01 - Ponta fixa CM4.
01 - Jogo de chaves allen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 e 6mm.
01 - Chave "T" allen: 6mm.
01 - Chave fixa 08 x 10mm.
01 - Chave fixa 12 x 14mm.
01 - Chave fixa 17 x 19mm.
01 - Chave phillips 5 x 75mm.
01 - Chave fenda 5 x 75mm.
01 - Jogo de engrenagens – 45, 50, 60, 60, 65, 70.
02 - Porcas com encaixe "T" - 12mm.
02 - Manípulos de acionamento com parafusos.
01 - Almotolia.
01 - Chave fixa 25mm.
01 - Bits 12x100mm.
01 - Haste cônica CM2.

