

| MODELO | 2VSE | A | 4VSE |
|-------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| Dimensões da mesa | mm. | 1244 x 230 | 1370 x 254 |
| Número de ranhuras em "T" | | 3 | 3 |
| Largura das ranhuras em "T" | mm. | 16 | 16 |
| Peso Admissível sobre a mesa | Kg. | 200 | 300 |
| Curso longitudinal da mesa - eixo X | mm. | 880 | 940 |
| Curso transversal da mesa - eixo Y | mm. | 305 | 420 |
| Curso vertical da mesa - eixo Z | mm. | 406 | 400 |
| Curso do torpedo | mm. | 305 | 540 |
| Distância máxima do fuso à mesa | mm. | 460 | 430 |
| Distância máxima do fuso à coluna | mm. | 482 | 680 |
| Distância mínima do fuso à coluna | mm. | 170 | 140 |
| Potência do motor principal | Hp. | 3 | 3 |
| Gama de velocidades | Rpm. | 50 a 3600 | 50 a 3600 |
| Diâmetro do eixo-árvore | mm. | 86 | 86 |
| Sede cônica do eixo árvore | ISO | 40 | 40 |
| Curso do mangote | mm. | 127 | 127 |
| Gama de avanços do eixo árvore | mm/rot. | 0,03 / 0,07 / 0,20 | 0,03 / 0,07 / 0,20 |
| Rotação bilateral do cabeçote | | 90° | 90° |
| Inclinação frontal do cabeçote | | 45° | 45° |
| Peso | Kg. | 1080 | 1350 |

